



DECLARATION DES PERFORMANCES - DoP N° RPC/MT/05 - 0

- **Code d'identification unique du produit type**

RPC/MT/05

Portes Battantes Modulaires : M 352 L, M 652 L

- **Usage(s) prévu(s) du produit**

Portes industrielles, commerciales et de garage destinées à être installées dans des zones accessibles aux personnes et dont l'utilisation principale prévue est de permettre l'accès des marchandises et des véhicules accompagnés ou conduits par des personnes, pour usage de compartimentage feu et/ou fumée.

- **Fabricant**

MALERBA

250 rue Paul Malerba, Cours-la Ville, 69470 COURS

www.malerba.fr

- **Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance de la performance**

Système 1 pour un usage de compartimentage feu et/ou fumées,
(système 3 pour les autres usages spécifiques déclarés ou soumis à des exigences spécifiques)

- **Norme(s) harmonisée(s)**

EN 16034 :2014

EN 13241 :2013+A2 :2016

- **Organisme(s) notifié(s)**

EFFECTIS, organisme notifié n° 1812, a réalisé les essais de type initial du produit type et a délivré les rapports concernant les essais n°1.

AFNOR, organisme notifié n° 0333, a réalisé les tâches nécessaires à une évaluation et une vérification de la constance des performances de niveau 1 et, a délivré le certificat n° 0333-CPR-277004



PEFC® 10-31-2004 / Promouvoir la gestion durable de la forêt / pefc-france.org

Rue Paul Malerba – BP 32 – Cours La Ville – 69470 COURS

T : +33 (0)4 74 89 85 85 – F : +33 (0)4 74 89 82 57 – www.malerba.fr

S.A.S au capital de 5 642 385 € – 414 565 267 RCS Villefranche-Tarare – Siret 414 565 267 00013 – TVA N° FR 31 414 565 267 – Code APE 2512Z
CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ : Nous nous réservons le droit de propriété des marchandises livrées jusqu'au paiement intégral de toutes les marchandises dues au terme du contrat dans les conditions définies au verso. (Voir conditions de vente au verso).



La marque de la
gestion forestière
responsable


- Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Portes Battantes Modulaires		
	M352L	M652L	Normes Harmonisées
1. Résistance au feu E : EI ₁ ou EI ₂ :	E30 EI ₂ 30	E60 EI ₂ 60	EN 16034
2. Étanchéité à la fumée	npd	npd	
3. Capacité au déclenchement	déclenché	déclenché	
4. Fermeture automatique	C	C	
5. Endurance de la capacité au déclenchement	déblocage maintenu	déblocage maintenu	
6. Endurance de la fermeture automatique : - contre la dégradation - contre le vieillissement	0 atteinte	0 atteinte	
7. Étanchéité à l'eau	npd	npd	EN 13241+A2
8. Dégagement de substances dangereuses	aucune	aucune	
9. Résistance à la charge due au vent	npd	npd	
10. Résistance thermique	npd	npd	
11. Perméabilité à l'air	npd	npd	
12. Ouverture en toute sécurité (portes à déplacement vertical)	-	-	
13. Définition de la géométrie des composants du verre	-	-	
14. Résistance mécanique et stabilité	npd	npd	
15. Efforts de fonctionnement (portes motorisées)	-	-	
16. Durabilité de l'étanchéité à l'eau, de la résistance thermique et de la perméabilité à l'air	npd	npd	

Les performances des produits identifiés ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :



Bruno MALERBA,
Président,
à COURS, le 18 mars 2021