



DECLARATION DES PERFORMANCES - DoP

N° RPC/MM/02 - 0

- **Code d'identification unique du produit type**

RPC/MM/02

Blocs portes métalliques extérieurs pour piétons résistant au feu :

MPC43, MPCR43, MPEC43 et MPECR43

- **Usage(s) prévu(s) du produit**

Blocs-portes extérieurs pour piétons de communication, pour un usage de compartimentage feu et, des usages spécifiques déclarés et/ou usages visés par d'autres exigences (en particulier bruit, énergie, étanchéité...)

Blocs-portes paliers sur coursive extérieure

- **Fabricant**

MALERBA

250 rue Paul Malerba, Cours-la Ville, 69470 COURS

www.malerba.fr

- **Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance de la performance**

Système 1 pour un usage de compartimentage feu et/ou fumées,

Système 3 pour les autres usages spécifiques déclarés ou soumis à des exigences spécifiques

- **Norme(s) harmonisée(s)**

EN 16034 :2014

EN 14351-1 :2006+A2 :2016

- **Organisme(s) notifié(s)**

EFFECTIS, organisme notifié n° 1812, a réalisé les essais de type initial du produit type et a délivré les rapports concernant les essais n° 1.

FCBA, organisme notifié n° 0380, a réalisé les essais de type initial du produit type et a délivré les rapports concernant les essais n° 7, 9, 14, 15 et 17.

AFNOR, organisme notifié n° 0333, a réalisé les tâches nécessaires à une évaluation et une vérification de la constance des performances de niveau 1 et, a délivré le certificat n° 0333-CPR-277005.



PEFC® 10-31-2004 / Promouvoir la gestion durable de la forêt / pefc-france.org

Rue Paul Malerba – BP 32 – Cours La Ville – 69470 COURS

T : +33 (0)4 74 89 85 85 – F : +33 (0)4 74 89 82 57 – www.malerba.fr

S.A.S au capital de 5 642 385 € – 414 565 267 RCS Villefranche-Tarare – Siret 414 565 267 00013 – TVA N° FR 31 414 565 267 – Code APE 2512Z
CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ : Nous nous réservons le droit de propriété des marchandises livrées jusqu'au paiement intégral de toutes les marchandises dues au terme du contrat dans les conditions définies au verso. (Voir conditions de vente au verso).



La marque de la
gestion forestière
responsable

• Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	MPC43	MPCR43	MPEC43	MPECR43	Normes Harmonisées
1. Résistance au feu E : E1 ou E2:	E30 E1230	E30 E1230	E30 E1230	E30 E1230	EN 16034
2. Etanchéité à la fumée	npd	npd	npd	npd	
3. Capacité au déclenchement	npd	npd	npd	npd	
4. Fermeture automatique	C	C	C	C	
5. Endurance de la capacité au déclenchement	npd	npd	npd	npd	
6. Endurance de la fermeture automatique : - contre la dégradation - contre le vieillissement	0 atteinte	0 atteinte	0 atteinte	0 atteinte	
7. Etanchéité à l'eau	7B	7B	7B	7B	EN 14351-1+A2
8. Substances dangereuses	aucune	aucune	aucune	aucune	
9. Résistance au vent	C4	C4	CE ₂₂₅₀	CE ₂₂₅₀	
10. Résistance au choc (portes vitrées uniquement)	npd	npd	npd	npd	
11. Capacité résistance des dispositifs de sécurité	npd	npd	npd	npd	
12. Hauteur (en mm)	1610 à 2247	1610 à 2247	1610 à 2247	1610 à 2247	
13. Aptitude au déblocage (issues de secours)	npd	npd	npd	npd	
14. Acoustique (Rw (C ; Ctr) en dB)	43 (-1 ; -4)	43 (-1 ; -4)	43 (-2 ; -5)	43 (-2 ; -5)	
15. Transmission thermique (en W/m ² .K) sur huisserie bois	1.3				
sur huisserie métallique	1.6	1.6	1.6	1.6	
16. Propriétés de rayonnement	npd	npd	npd	npd	
17. Perméabilité à l'air	4	4	4	4	

Les performances des produits identifiés ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Bruno MALERBA,
Président,

à COURS, le 20 juillet 2021

